



TYE HONG

● **TH-1200VM**



岳峰機械有限公司
TYE HONG MACHINE CO., LTD.

新北市三重區興德路141巷11號

No.11, Ln. 141, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

電話/TEL : 886-2-8511-1133

傳真/FAX : 886-2-8511-2577

電郵/E-MAIL : new.wally@msa.hinet.net

網址/<http://www.new-wally.com.tw/>

機 械 規 格

機型： TH-1200VM (4 axes)

	項 目	單 位	尺寸 / 數值
加 工 能 力	工作台面積	mm	400X1216
	最大加工面積	mm	400X1200
	主軸鼻端至工作台面距離	mm	min:150～max:550
	T溝尺寸-寬度*槽數*間距	mm	14*125*3
	工作台最大載重	Kg	400
X左右進給	移動行程	mm	300
	移動速度	m/min	25
	滾珠螺桿(直徑*螺距)	mm	φ 32*10
	軌道-線性滑軌		25*2軌*8滑塊
	伺服馬達	kw	1.6
Y前後進給	移動行程	mm	400
	移動速度	m/min	25
	滾珠螺桿(直徑*螺距)	mm	φ 32*10
	軌道-線性滑軌		35*4軌*6滑塊
	伺服馬達	kw	1.6
Z上下進給	移動行程	mm	550(加工400+換刀150)
	移動速度	m/min	25
	滾珠螺桿(直徑*螺距)	mm	φ 40*10
	軌道-線性滑軌		45*2軌*6滑塊
	伺服馬達	kw	4.0
高 速 主 軸 (4組)	主軸轉速	rpm	Max:30000
	主軸間距	mm	300
刀 庫 * 4	規格		ISO25斗笠式
	容量		8支(每個刀庫)
	換刀時間	sec	5
	刀徑	mm	φ 40
	刀長	mm	120
	最大刀重	kg	3
控 制 器	控制器		FANUC 0i MC
重 量	機器重量	Kgs	4100
機 器 尺 寸	尺寸(長*寬*高)	mm	2180*2200*2300