



TYE HONG



岳峰機械有限公司

TYE HONG MACHINE CO.,LTD.

新北市三重區興德路141巷11號

No.11, Ln. 141, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

TEL : +886-2-8511-1133 FAX : +886-2-8511-2577

E-mail : new.wally@msa.hinet.net

[http : //www.new-wally.com.tw](http://www.new-wally.com.tw)

機械規格

機型：TH-500S

項目		單位	尺寸・數值
工作台	工作台面積	mm	650*400
	最大加工面積	mm	500*400
	主軸鼻端至工作台面最小距離	mm	250
	T溝尺寸→寬度*槽數*間距	mm	14*3*125
	工作最大載重	kg	250
X軸	移動行程	mm	500
	快移速度／切削速度	m/min	64 (48)／20
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 28*P16 (P12)
	軌道型式→線性滑軌	mm	W25*2軌
	伺服馬達	kw／rpm	1.5／4000
	最小設定單位	mm	0.001
Y軸	移動行程	mm	400
	快移速度／切削速度	m/min	64 (48)／20
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 28*P16 (P12)
	軌道型式→線性滑軌	mm	W25*2軌
	伺服馬達	kw／rpm	2.2／4000
	最小設定單位	mm	0.001
Z軸	移動行程	mm	300+換刀 120
	快移速度／切削速度	m/min	64 (48)／20
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 28*P16 (P12)
	軌道型式→線性滑軌	mm	W30*2軌
	伺服馬達	kw／rpm	2.2／4000
	最小設定單位	mm	0.001
主軸	主軸轉速	rpm	27000 (30000)內藏式 15000直結式
	馬達功率	kw	10／13
刀庫	刀柄規格／型式		BT30／圓盤式
	刀具數量		21刀
	換刀時間	sec	1.6
	最大刀具直徑	mm	φ 80
	最大刀具長度	mm	200
	最大刀具重量	kg	3
重量	機器重量	kg	2500／2600
尺寸	機器尺寸(長*寬*高)	mm	1600*2162*2450
選配 DD 馬達			
DD馬達	額定／最大轉速	rpm	1500／2000
	額定功率	kw	4.5
	最小設定單位	deg	0.001
加工能力	旋轉台直徑	mm	φ 280
	主軸鼻端至旋轉台面最小距離	mm	33
	旋轉台最大載重	kg	60