



# TYE HONG



岳峰機械有限公司  
TYE HONG MACHINE CO.,LTD.

新北市三重區興德路141巷11號

No.11, Ln. 141, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

TEL : +886-2-8511-1133 FAX : +886-2-8511-2577

E-mail : new.wally@msa.hinet.net

<http://www.new-wally.com.tw>

# 機械規格

機型：TH-500VL

項目				單位	尺寸・數值
工作台	工作台面積	mm	650*400		
	最大加工面積	mm	500*400		
	T溝尺寸→寬度*槽數*間距	mm	14*3*125		
	工作最大載重	kg	250		
X軸	移動行程	mm	470		
	快移速度	m/min	40		
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 32*P10		
	軌道型式→線性滑軌	mm	W35*2軌		
	伺服馬達	kw／rpm	1.5／4000		
	最小設定單位	mm	0.001		
Y軸	移動行程	mm	330		
	快移速度	m/min	40		
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 32*P10		
	軌道型式→線性滑軌	mm	W35*2軌		
	伺服馬達	kw／rpm	1.5／4000		
	最小設定單位	mm	0.001		
Z軸	移動行程	mm	330		
	快移速度	m/min	40		
	滾珠螺桿直徑*節距	mm	φ 32*P10		
	軌道型式→線性滑軌	mm	W35*2軌		
	伺服馬達	kw／rpm	2.2／4000		
	最小設定單位	mm	0.001		
線性馬達	移動行程	mm	90		
	快移速度	m/min	60		
	馬達功率	kw	0.1758		
	最小設定單位	mm	0.001		
DD馬達	額定／最大轉速	rpm	1500／2000		
	額定功率	kw	4.5		
	最小設定單位	deg	0.001		
加工能力	旋轉台直徑	mm	φ 280		
	工件最大直徑	mm	φ 270		
	工件+治具容許高度	mm	40		
	旋轉台最大載重	kg	60		
車刀座	外徑刀柄尺寸	mm	□25		
重量	機器重量	kg	3140		
尺寸	機器尺寸(長*寬*高)	mm	2490*1800*2400		